


TECHNICKÝ LIST

Broušené AKU zdivo 1,4



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků BROUŠENÉ AKU ZDIVO 1,4

Šíře zdiva (mm)	115	175	240
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²)	20	20	20
Rozměry (dxšxv)	307x115x249	307x175x249	307x240x249
Počet ks na paletě	72	63	36
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m ²)	5,5	5,5	5,5
Číslo výrobku	55410	55425	55431
Spotřeba cihel na ks/m ²	13	13	13
Spotřeba cihel na ks/m ³	113	74	54
Hodnota Rw - dB¹⁾	48,7	53,2	56,8
Požární odolnost	EI 120	REI 180	REI 180

¹⁾ Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.