

TECHNICKÝ LIST

Blok příčkové zdivo



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Technická data výrobků - příčkové zdivo blok

Šíře zdiva (mm)	80	115	175	200	240
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²)	12,5	15	15	15	15
Rozměry (dxšxv)	497x80x238	497x115x238	372x175x238	372x200x238	372x240x238
Počet ks na paletě	96	80	48	48	40
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m ²)	-	-	5,0	5,0	5,0
Číslo výrobku	18838	18827	18829	18887	18833
Spotřeba cihel na ks/m ²	8	8	10,7	10,7	10,7
Spotřeba cihel na ks/m ³	96	70	61	56,5	45
Požární odolnost	EI 90	EI 180	REI 120	REI 180	REI 180

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatel: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.