


TECHNICKÝ LIST

WS08 Coriso



Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků WS08 CORISO

Šíře zdiva (mm)	300
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²)	12,5
Rozměry (dxšxv)	247x300x249
Počet ks na paletě	45
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m ²)	3,4
Číslo výrobku	20830
Spotřeba cihel na ks/m ²	16
Spotřeba cihel na ks/m ³	53
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky
Doplňkové zdivo - půlky	128x300x249
U ¹⁾	0,23 W/m ² K
U ²⁾	0,22 W/m ² K
Požární odolnost	REI 90

U - součinitel prostupu tepla

¹⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm;
vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

²⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm;
vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401

Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.