
TECHNICKÝ LIST

Broušené AKU zdivo 1,2

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků BROUŠENÉ AKU ZDIVO 1,2

Šíře zdiva (mm)	**115**	**175**	**200**	**240**
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m^2)	15	15	15	15
Rozměry (dxšxv)	372x115x249	372x175x249	497x200x249	372x240x249
Počet ks na paletě	64	48/50	48	32/40
Charakteriská pevnost v tlaku f_k (MN/m^2)	-	4,7	4,7	4,7
Číslo výrobku	55317	55329	55369/55769	55333
Spotřeba cihel na ks/m^2	10,7	10,7	8	10,7
Spotřeba cihel na ks/m^3	93	61	40	45
Hodnota Rw - dB[1)]	47,1	51,4	52,8	54,9
Požární odolnost	EI 120	REI 180	REI 180	REI 180

[1)] **Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.**

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.