
TECHNICKÝ LIST
Unittherm λ_R 0,11

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků UNITHERM λ_R 0,11

Šíře zdiva (mm)	**300**	**365**	**425**
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m^2)	12,5	12,5	12,5
Rozměry (dxšxv)	247x300x249	247x365x249	247x425x249
Počet ks na paletě	45	40	30
Charakter.pevnost v tlaku f_k (MN/m^2)	6,3	6,3	6,3
Číslo výrobku	57130	57136	57135
Spotřeba cihel na ks/m^2	16	16	16
Spotřeba cihel na ks/m^3	53	44	38
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky		
Hodnota Rw – dB[3)]	48,3	47,6	48,8
Doplňkové zdivo - půlky	-	128x365x249	128x425x249
U[1)]	0,32 W/m2K	0,25 W/m2K	0,22 W/m2K
U[2)]	0,31 W/m2K	0,24 W/m2K	0,21 W/m2K
λ (W/mK)	0,11	0,11	0,11
Požární odolnost	REI 180	REI 180	REI 180

U - součinitel prostupu tepla

[1)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

[2)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%

[3)] Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.