
TECHNICKÝ LIST

Blok na maltu AKU 1,2

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků AKU 1,2 zdivo na maltu

Šíře zdiva (mm)	**115**	**145**	**175**	**240**
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m^2)	15	15	15	15
Rozměry (dxšxv)	372x115x238	372x145x238	372x175x238	372x240x238
Počet ks na paletě	72	64	48	40
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m2)	-	5,0	5,0	5,0
Číslo výrobku	14117	14191	14129	14133
Spotřeba cihel na ks/m^2	10,7	10,7	10,7	10,7
Spotřeba cihel na ks/m^3	93	74	61	45
Hodnota Rw - dB[1)]	47,8	49,9	52,1	55,7
Požární odolnost	EI 120	EI 120	REI 180	REI 180

[1)] **Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.**

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.