
TECHNICKÝ LIST

Blok na maltu AKU 1,4

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků AKU 1,4 zdivo na maltu

Šíře zdiva (mm)	**115**	**175**	**240**
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m^2)	20	20	20
Rozměry (dxšxv)	307x115x238	307x175x238	307x240x238
Počet ks na paletě	68	54	34
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m2)	-	5,9	5,9
Číslo výrobku	24510	24525	24531
Spotřeba cihel na ks/m^2	13	13	13
Spotřeba cihel na ks/m^3	113	74	54
Hodnota Rw - dB[1)]	49,2	53,7	57,3
Požární odolnost	EI 120	REI 180	REI 180

[1)] **Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.**

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.