
TECHNICKÝ LIST
WS08 Coriso

Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků WS08 CORISO

Šíře zdiva (mm)	**300**
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m^2)	12,5
Rozměry (dxšxv)	247x300x249
Počet ks na paletě	45
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m2)	3,4
Číslo výrobku	20830
Spotřeba cihel na ks/m^2	16
Spotřeba cihel na ks/m^3	53
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky
Hodnota Rw – dB[3)]	51,3
Doplňkové zdivo - půlky	128x300x249
U[1)]	0,23 W/m2K
U[2)]	0,22 W/m2K
λ (W/mK)	0,08
Požární odolnost	REI 90

U - součinitel prostupu tepla

[1)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

[2)] Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm; vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%

[3)] Uvedená hodnota je stanovena výpočtem.

| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.