TECHNICKÝ LIST
Překlady ploché

Překlady ploché spřažené

Překlady š.115, 145 a 175 se používají jako nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích ve spolupůsobení s nadezděnou nebo nabetonovanou tlakovou zónou-nadezdívkou; nejsou nosné samy o sobě.



délka	cm	100 - 300		
šířka	mm	**115**	**145**	**175**
výška	mm	**71**	**71**	**71**

hmotnost	kg/m	16,70	22,00	26,70

Stupeň hořlavosti		A1 - Nehořlavé
Požární odolnost	R90 DP1	překlady musí být omítnuté

- Keramické překlady se ukládají do maltového lože tak, že keramický žlab musí být vždy dole
- Keramické překlady musí být při montáži podepřeny podpěrami ve vzdálenosti max.1,25m
- Podpěry mohou být odstraněny až po dosažení potřebné pevnosti tlakové zóny



| MziegeL s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 34401
Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

| mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365| +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.